



# BELORA



BELORA Blanc 01




BELORA Beige 90



BELORA Taupe 95



BELORA Acier 18




BELORA Turquoise 53




BELORA Mousse 92




BELORA Fuchsia 33



BELORA Rouge 22




BELORA BPI 00




BELORA BPI 00




BELORA Pourpre 146




BELORA Marron 102




BELORA Mauve 68



BELORA Océan 91



BELORA Marine 25



BELORA Noir 10




BELORA Crème 02

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



# BELORA Prune 84

Dieser einfarbige Abdunkelungsstoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar. Er hat keine M1 Brandschutzklassifizierung.

## Technische Eigenschaften



Wärmeschutz



Akustik

Applications **Faltgardinen - Innenfutter - Vorhänge**

Zusammensetzung **100% Polyester**

Gewicht **260 g/m<sup>2</sup>** **Breite 290 cm**

Stoffrichtung **Rückwärts- oder Standardrichtung** **Eignung ↔ cm ↑ cm**

Pflegehinweis

Certifications **OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)**

Mindestbestellmenge **30**

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	NF 12952
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : <b>0.88</b> Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a <sub>w</sub> ) : <b>0.90</b> Akustische Absorptionsklasse (a <sub>w</sub> ) : <b>A</b>
Optischer Index	Lichtreflexion : <b>3 %</b> Lichtabsorption : <b>97 %</b> Lichtdurchlässigkeit : <b>0 %</b>
Thermaler Index	Sonnenreflexion : <b>27 %</b> Sonnenabsorption : <b>73 %</b> Sonnendurchlässigkeit : <b>0 %</b> UV-Durchlässigkeit : <b>0 %</b> G <sub>tot</sub> : <b>Gt 48 % Fc 81 %</b>
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8) <b>4</b> Formstabilität (%) Verzerrung <b>0</b> Querfäden <b>0</b> Bruchdehnung Verzerrung <b>17</b> Querfäden <b>27</b> Bruchlast (daN) Verzerrung <b>87</b> Querfäden <b>110</b>

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected