




# M140 ALU




M140 ALU Anis 62




M140 ALU Ficelle 09




M140 ALU Gris 97



M140 ALU Vieux rose  
64



M140 ALU Lin 11



# M140 ALU Menthe 122

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit Wärmeschutz Transparent

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung 100% aluminiumbeschichteter feuerfester Polyester

Gewicht 70 g/m<sup>2</sup> Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Mindestbestellmenge 1

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / IMO PASS
Optischer Index	Lichtreflexion : 32 %
	Lichtabsorption : 40 %
	Lichtdurchlässigkeit : 28 %
Transparenter Schleier	Yes
Thermaler Index	Sonnenreflexion : 34 %
	Sonnenabsorption : 36 %
	Sonnendurchlässigkeit : 30 %
	UV-Durchlässigkeit : 28 %
	Gtot : Gt 46 % Fc 78 %
Beständigkeit	Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8) 6
	Formstabilität (%)
	Verzerrung -0,5
	Querfäden 0
	Bruchdehnung
	Verzerrung 14
	Querfäden 33
	Bruchlast (daN)
	Verzerrung 45
	Querfäden 41



DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected