

OPALE 2



OPALE 2 Océan 91



OPALE 2 Cyan 90



OPALE 2 Cactus 09



OPALE 2 Mousse 92



OPALE 2 Agrume 69



OPALE 2 Terracotta 65



OPALE 2 Tomette 60



OPALE 2 Pivoine 57



OPALE 2 Rubis 08



OPALE 2 Aubergine 27




OPALE 2 Anthracite 38




OPALE 2 Souris 40




OPALE 2 Nacre 04



OPALE 2 Crème 02




OPALE 2 Sable 67



OPALE 2 Beige 63



OPALE 2 Brun 23



OPALE 2 Mastic 48



OPALE 2 Moka 12




OPALE 2 Marine 25

drapilux
By Sotexpro


DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


OPALE 2




OPALE 2 Paille 06




OPALE 2 Titanium 98




OPALE 2 Noir 36




OPALE 2 taupe 95



OPALE 2 absinthe 132



OPALE 2 lin 11



OPALE 2 emeraude 88

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Applications **Faltgardinen - Rollos - Flächenvorhänge - Vorhänge**

Zusammensetzung **100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial**

Gewicht **290 g/m²** Breite **140 cm**

Stoffrichtung **Standardrichtung** Eignung **↔ cm ↓ cm**

Pflegehinweis     

Mindestbestellmenge **1**

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	72 %
	Lichtabsorption :	28 %
	Lichtdurchlässigkeit :	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	65 %
	Sonnenabsorption :	35 %
	Sonnendurchlässigkeit :	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot :	Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8)	5
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	35
	Querfäden	11

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected