


OPALE 2



OPALE 2 Océan 91




OPALE 2 Cyan 90




OPALE 2 Cactus 09




OPALE 2 Mousse 92




OPALE 2 Agrume 69




OPALE 2 Terracotta 65




OPALE 2 Tomette 60




OPALE 2 Pivoine 57




OPALE 2 Rubis 08




OPALE 2 Aubergine 27



OPALE 2 Anthracite 38




OPALE 2 Souris 40




OPALE 2 Nacre 04



OPALE 2 Crème 02




OPALE 2 Sable 67



OPALE 2 Beige 63



OPALE 2 Brun 23



OPALE 2 Mastic 48



OPALE 2 Moka 12




OPALE 2 Marine 25

drapilux
By Sotexpro


DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


OPALE 2




OPALE 2 Paille 06



OPALE 2 Noir 36




OPALE 2 emeraude 88




OPALE 2 taupe 95



OPALE 2 absinthe 132



OPALE 2 lin 11



OPALE 2 Titanium 98

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Applications Falzgardinen - Rollos - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 290 g/m² Breite 140 cm

Stoffrichtung Standardrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis

Mindestbestellmenge 1



Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / IMO PASS
Optischer Index	Lichtreflexion : 72 %
	Lichtabsorption : 28 %
	Lichtdurchlässigkeit : 0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion : 65 %
	Sonnenabsorption : 35 %
	Sonnendurchlässigkeit : 0 %
	UV-Durchlässigkeit : 0 %
	Gtot : Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Lichteichtheit (Einheiten Klasse/8) 5
	Bruchdehnung
	Verzerrung 35
	Querfäden 11

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected