



SETO MILO




SETO MILO Coco 142




SETO MILO Chanvre 72




SETO MILO Jute 141




SETO MILO Sisal 140




SETO MILO Lagon 110




SETO MILO Jade 116




SETO MILO Prairie 125




SETO MILO Mousse 92




SETO MILO Mastic 48




SETO MILO Terre 107




SETO MILO Saphir 106




SETO MILO Rouge 21




SETO MILO Châtaigne
55




SETO MILO Titanium 98



SETO MILO Violine 105



SETO MILO Bleu 41




SETO MILO Celadon 135

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



SETO MILO Or 94

Bestuhlungsstoff

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Applications **Faltgardinen - Flächenvorhänge - Bestuhlung - Bettläufer - Vorhänge - Kissen - Dekorative Rahmen**

Zusammensetzung **100% feuerfester Polyester**

Gewicht **420 g/m²** Breite **150 cm**

Stoffrichtung **Standardrichtung** Eignung **↔ cm ↓ cm**

Pflegehinweis     

Mindestbestellmenge **1**

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit

M1 / IMO PASS

Beständigkeit

Pilling	4
Formstabilität (%)	
Verzerrung	-2
Querfäden	-1
Martindale (Zyklen)	70000
Bruchdehnung	
Verzerrung	27
Querfäden	22
Bruchlast (daN)	
Verzerrung	110
Querfäden	100

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected