



SIENTO RECYCLE UNI




SIENTO RECYCLE UNI
Lin 11



SIENTO RECYCLE UNI
Ficelle 09



SIENTO RECYCLE UNI
Acier 18



SIENTO RECYCLE UNI

Naturel 26

Naté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin. Tissu imprimé NON UTILISABLE en siège. La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Wärmeschutz

Akustik

Recycled fabrics

Applications **Faltgardinen - Flächenvorhänge - Bettwäsche - Valence-Vorhänge - Bestuhlung - Bettläufer - Vorhänge - Kissen**

Zusammensetzung **100% Polyester FR, davon 95% aus recyceltem Material**

Gewicht **370 g/m²** Breite **280 cm**

Stoffrichtung **Rückwärts- oder Standardrichtung** Eignung **↔ cm ↓ cm**

Pflegehinweis **🧺 ✖️ 🧼 🚰**

Beschriftungen **France Terre Textile (R016)**

Certifications **OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)**

Mindestbestellmenge **1**



Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Akustik

Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : **0.73**

Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a_w) : **0.65**

Akustische Absorptionsklasse (a_w) : **C**

Optischer Index

Lichtreflexion : **52 %**

Lichtabsorption : **40 %**

Lichtdurchlässigkeit : **8 %**

Thermaler Index

Sonnenreflexion : **61 %**

Sonnenabsorption : **24 %**

Sonnendurchlässigkeit : **15 %**

UV-Durchlässigkeit : **3 %**

G_{tot} : **Gt 37 % Fc 63 %**

Beständigkeit

Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8) **6**

Pilling **4-5**

Formstabilität (%)

Verzerrung **-1,5**

Querfäden **-1,5**

Martindale (Zyklen) **90000**

Bruchdehnung

Verzerrung **41**

Querfäden **44**

Bruchlast (daN)

Verzerrung **180**

Querfäden **150**

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected