



BOREAL emeraude 88

Dieser einfarbige Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die sich für jegliche Stils und Launen eignen.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications Faltgardinen - Valence-Vorhänge - Innenfutter - Bettläufer - Vorhänge

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 260 g/m² Breite 290 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : 0.88
	Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a _w) : 0.90
	Akustische Absorptionsklasse (a _w) : A
Optischer Index	Lichtreflexion : 55 %
	Lichtabsorption : 45 %
	Lichtdurchlässigkeit : 0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion : 53 %
	Sonnenabsorption : 47 %
	Sonnendurchlässigkeit : 0 %
	UV-Durchlässigkeit : 0 %
	G _{tot} : Gt 40 % Fc 67 %
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8) 6
	Formstabilität (%)
	Verzerrung 0
	Querfäden 0
	Bruchdehnung
	Verzerrung 17
	Querfäden 27
	Bruchlast (daN)
	Verzerrung 87
Querfäden 110	



DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected