



# BOREAL Terracotta 65

Dieser einfarbige Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die sich für jegliche Stils und Launen eignen.

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications Faltgardinen - Valence-Vorhänge - Innenfutter - Bettläufer - Vorhänge

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 260 g/m<sup>2</sup> Breite 290 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis     

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellmenge 1



## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : <b>0.88</b> Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a <sub>w</sub> ) : <b>0.90</b> Akustische Absorptionsklasse (a <sub>w</sub> ) : <b>A</b>
Optischer Index	Lichtreflexion : <b>55 %</b> Lichtabsorption : <b>45 %</b> Lichtdurchlässigkeit : <b>0 %</b>
Thermaler Index	Sonnenreflexion : <b>53 %</b> Sonnenabsorption : <b>47 %</b> Sonnendurchlässigkeit : <b>0 %</b> UV-Durchlässigkeit : <b>0 %</b> G <sub>tot</sub> : <b>Gt 40 % Fc 67 %</b>
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8) <b>6</b> Formstabilität (%) Verzerrung <b>0</b> Querfäden <b>0</b> Bruchdehnung Verzerrung <b>17</b> Querfäden <b>27</b> Bruchlast (daN) Verzerrung <b>87</b> Querfäden <b>110</b>

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected