



# CORTE Absinthe 132

Dieser einfarbige, Licht filternde Stoff ist in mehreren Farben erhältlich.

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

**Applications** Vorhänge - Kissen - Dekorative Rahmen - Falgardinen -  
Flächenvorhänge - Bettwäsche - Valence-Vorhänge - Bestuhlung -  
Bettläufer

**Zusammensetzung** 100% feuerfester Polyester

**Gewicht** 230 g/m<sup>2</sup> **Breite** 140 cm / 280 cm

**Stoffrichtung** Rückwärts- oder Standardrichtung **Eignung** ↔ cm ↑ cm

**Pflegehinweis** 

**Beschriftungen** France Terre Textile (R016)

**Certifications** OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Mindestbestellmenge** 1

## Technische Eigenschaften

### Feuerfestigkeit

M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

### Akustik

Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : **0.90**

Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a<sub>w</sub>) : **0.85**

Akustische Absorptionsklasse (a<sub>w</sub>) : **B**

### Optischer Index

Lichtreflexion : **65 %**

Lichtabsorption : **15 %**

Lichtdurchlässigkeit : **20 %**

### Thermaler Index

Sonnenreflexion : **63 %**

Sonnenabsorption : **15 %**

Sonnendurchlässigkeit : **22 %**

UV-Durchlässigkeit : **3 %**

G<sub>tot</sub> : **Gt 37 % Fc 62 %**

### Beständigkeit

Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8) **5**

Pilling **4**

Formstabilität (%)

Verzerrung **-2**

Querfäden **-0.5**

Martindale (Zyklen) **25000**

Bruchdehnung

Verzerrung **34**

Querfäden **28**

Bruchlast (daN)

Verzerrung **130**

Querfäden **90**



DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected