



CORTE Anthracite 38

Dieser einfarbige, Licht filternde Stoff ist in mehreren Farben erhältlich.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications Falgardinen - Flächenvorhänge - Bettwäsche - Valence-Vorhänge - Bestuhlung - Bettläufer - Vorhänge - Kissen - Dekorative Rahmen

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 230 g/m² **Breite** 140 cm / 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung **Eignung** ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis     

Beschriftungen France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : 0.90 Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a _w) : 0.85 Akustische Absorptionsklasse (a _w) : B
Optischer Index	Lichtreflexion : 36 % Lichtabsorption : 58 % Lichtdurchlässigkeit : 6 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion : 50 % Sonnenabsorption : 33 % Sonnendurchlässigkeit : 17 % UV-Durchlässigkeit : 0 % Gtot : Gt 41 % Fc 69 %
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) 5 Pilling 4 Formstabilität (%) Verzerrung -2 Querfäden -0.5 Martindale (Zyklen) 25000 Bruchdehnung Verzerrung 34 Querfäden 28 Bruchlast (daN) Verzerrung 130 Querfäden 90

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected