



# CORTE Faïence 149

Dieser einfarbige, Licht filternde Stoff ist in mehreren Farben erhältlich.

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications **Faltgardinen - Flächenvorhänge - Bettwäsche - Valence-Vorhänge - Bestuhlung - Bettläufer - Vorhänge - Kissen - Dekorative Rahmen**

Zusammensetzung **100% feuerfester Polyester**

Gewicht **230 g/m<sup>2</sup>** Breite **140 cm / 280 cm**

Stoffrichtung **Rückwärts- oder Standardrichtung** Eignung **↔ cm ↓ cm**

Pflegehinweis

Beschriftungen **France Terre Textile (R016)**

Certifications **OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)**

Mindestbestellmenge **1**

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : <b>0.90</b> Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a <sub>w</sub> ) : <b>0.85</b> Akustische Absorptionsklasse (a <sub>w</sub> ) : <b>B</b>
Optischer Index	Lichtreflexion : <b>36 %</b> Lichtabsorption : <b>58 %</b> Lichtdurchlässigkeit : <b>6 %</b>
Thermaler Index	Sonnenreflexion : <b>50 %</b> Sonnenabsorption : <b>33 %</b> Sonnendurchlässigkeit : <b>17 %</b> UV-Durchlässigkeit : <b>0 %</b> Gtot : <b>Gt 41 % Fc 69 %</b>
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) <b>5</b> Pilling <b>4</b> Formstabilität (%) Verzerrung <b>-2</b> Querfäden <b>-0.5</b> Martindale (Zyklen) <b>25000</b> Bruchdehnung Verzerrung <b>34</b> Querfäden <b>28</b> Bruchlast (daN) Verzerrung <b>130</b> Querfäden <b>90</b>

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected