



# CORTE Ocre 03

Dieser einfarbige, Licht filternde Stoff ist in mehreren Farben erhältlich.

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

**Applications** Vorhänge - Kissen - Dekorative Rahmen - Falgardinen -  
Flächenvorhänge - Bettwäsche - Valence-Vorhänge - Bestuhlung -  
Bettläufer

**Zusammensetzung** 100% feuerfester Polyester

**Gewicht** 230 g/m<sup>2</sup> **Breite** 140 cm / 280 cm

**Stoffrichtung** Rückwärts- oder Standardrichtung **Eignung** ↔ cm ↑ cm

**Pflegehinweis**    

**Beschriftungen** France Terre Textile (R016)

**Certifications** OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Mindestbestellmenge** 1

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : <b>0.90</b> Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a <sub>w</sub> ) : <b>0.85</b> Akustische Absorptionsklasse (a <sub>w</sub> ) : <b>B</b>
Optischer Index	Lichtreflexion : <b>36 %</b> Lichtabsorption : <b>58 %</b> Lichtdurchlässigkeit : <b>6 %</b>
Thermaler Index	Sonnenreflexion : <b>50 %</b> Sonnenabsorption : <b>33 %</b> Sonnendurchlässigkeit : <b>17 %</b> UV-Durchlässigkeit : <b>0 %</b> G <sub>tot</sub> : <b>G<sub>t</sub> 41 % F<sub>c</sub> 69 %</b>
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) <b>5</b> Pilling <b>4</b> Formstabilität (%) Verzerrung <b>-2</b> Querfäden <b>-0.5</b> Martindale (Zyklen) <b>25000</b> Bruchdehnung Verzerrung <b>34</b> Querfäden <b>28</b> Bruchlast (daN) Verzerrung <b>130</b> Querfäden <b>90</b>



DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected