




NOCLIN NATUREL 26
Druck-Trägergewebe



PEKKA Orange 15
Druck design



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

Druck-Trägergewebe **NOCLIN**

NATUREL 26

Druck design **PEKKA Orange 15**

Occultant double face effet lin et relié, le Noclin est également disponible en support d'impression, pour permettre d'apporter profondeur et relief à vos dessins, attention le coloris beige du fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz

Applications Faltdgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung Polyester enduction acrylique

Gewicht 380 g/m²

Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung

Eignung ↔ 18.0 cm ↓ 6.0 cm

Pflegehinweis    

Beschriftung

Mindestbestellmenge 25

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	B1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	53 %
	Lichtabsorption :	47 %
	Lichtdurchlässigkeit :	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	64 %
	Sonnenabsorption :	36 %
	Sonnendurchlässigkeit :	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot :	Gt 36 % Fc 61 %
	Beständigkeit	Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8)
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-1
	Querfäden	-1
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	48
	Querfäden	72
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	51
	Querfäden	84

Druck design PEKKA



PEKKA Anis 62



PEKKA Grenat 56



PEKKA Turquoise 53



PEKKA cactus 36

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected