



SIENTO LINA Savane 185

Der Anteil an recyceltem Material und das Herstellungsverfahren des Garns, mit dem diese Qualität gewebt wird, können zu leichten Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen führen.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Recycled fabrics

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Dekorative Rahmen

Zusammensetzung 100% Polyester FR, davon 35% aus recyceltem Material

Gewicht 400 g/m² 1120 g/m² Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis ✕ ☒ ☐ ©

Beschriftungen France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : 0.61
	Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a _w) : 0.50
	Akustische Absorptionsklasse (a _w) : D
Optischer Index	Lichtreflexion : 25 %
	Lichtabsorption : 65 %
	Lichtdurchlässigkeit : 10 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion : 45 %
	Sonnenabsorption : 36 %
	Sonnendurchlässigkeit : 19 %
	UV-Durchlässigkeit : 8 %
	G _{tot} : Gt 42 % Fc 72 %
Beständigkeit	Lichteichteit (Einheiten Klasse/8) 6
	Pilling 1
	Formstabilität (%)
	Verzerrung -0,5
	Querfäden -1,5
	Martindale (Zyklen) 60000
	Bruchdehnung
	Verzerrung 49
	Querfäden 24
	Bruchlast (daN)
	Verzerrung 170
Querfäden 210	



DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected