



SIENTO RECYCLE UNI Acier

18

Natté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Wärmeschutz

Akustik

Recycled fabrics

Applications **Faltgardinen - Flächenvorhänge - Bettwäsche - Valence-Vorhänge - Bestuhlung - Bettläufer - Vorhänge - Kissen**

Zusammensetzung **80% recycelter feuerfester Polyester / 20% feuerfester Polyester**

Gewicht **330 g/m²** Breite **290 cm**

Stoffrichtung **Rückwärts- oder Standardrichtung** Eignung **↔ cm ↓ cm**

Pflegehinweis     

Beschriftungen **France Terre Textile (R016)**

Certifications **OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)**

Mindestbestellmenge **1**



Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : 0.73 Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a _w) : 0.65 Akustische Absorptionsklasse (a _w) : C
Optischer Index	Lichtreflexion : 52 % Lichtabsorption : 40 % Lichtdurchlässigkeit : 8 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion : 61 % Sonnenabsorption : 24 % Sonnendurchlässigkeit : 15 % UV-Durchlässigkeit : 3 % G _{tot} : Gt 37 % Fc 63 %
Beständigkeit	Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8) 6 Pilling 4-5 Formstabilität (%) Verzerrung -1,5 Querfäden -1,5 Martindale (Zyklen) 90000 Bruchdehnung Verzerrung 41 Querfäden 44 Bruchlast (daN) Verzerrung 180 Querfäden 150

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected