


SIENTO RECYCLE UNI
Naturel 26
Druck-Trägergewebe



ENCRE Marine 25
Druck design



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

Druck-Trägergewebe **SIENTO** **RECYCLE UNI Naturel 26** Druck design **ENCRE Marine 25**

Naté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin. Tissu imprimé NON UTILISABLE en siège La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik



Recycled fabrics

Applications Faltdarmen - Flächenvorhänge - Bettwäsche - Valence-Vorhänge - Bestuhlung - Bettläufer - Vorhänge - Kissen

Zusammensetzung 100% Polyester FR, davon 95% aus recyceltem Material

Gewicht 370 g/m²

Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung

Eignung ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Pflegehinweis

Beschriftung France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé

Mindestbestellmenge 25

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : 0.73
Optischer Index	Lichtreflexion : 52 %
	Lichtabsorption : 40 %
	Lichtdurchlässigkeit : 8 %
	Sonnenreflexion : 61 %
Thermaler Index	Sonnenabsorption : 24 %
	Sonnendurchlässigkeit : 15 %
	UV-Durchlässigkeit : 3 %
	Gtot : Gt 37 % Fc 63 %
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) 6
	Pilling 4-5
	Formstabilität (%)
	Verzerrung -1,5
	Querfäden -1,5
	Martindale (Zyklen) 90000
	Bruchdehnung
	Verzerrung 41
	Querfäden 44
	Bruchlast (daN)
Verzerrung 180	
Querfäden 150	