



SIENTO RECYCLE UNI
Naturel 26
Druck-Trägergewebe



MURA TERRE 107
Druck design

Druck-Trägergewebe SIENTO RECYCLE UNI Naturel 26 Druck design MURA TERRE 107

Naté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik



Recycled fabrics

Applications Falzgardinen - Flächenvorhänge - Bettwäsche - Valence-Vorhänge - Bestuhlung - Bettläufer - Vorhänge - Kissen

Zusammensetzung 80% recycelter feuerfester Polyester / 20% feuerfester Polyester

Gewicht 330 g/m²

Breite 290 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung

Eignung ↔ 13.0 cm ↓ 13.0 cm

Pflegehinweis

Beschriftung France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : 0.73
Optischer Index	Lichtreflexion : 52 %
	Lichtabsorption : 40 %
	Lichtdurchlässigkeit : 8 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion : 61 %
	Sonnenabsorption : 24 %
	Sonnendurchlässigkeit : 15 %
	UV-Durchlässigkeit : 3 %
	Gtot : Gt 37 % Fc 63 %
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) 6
	Pilling 4-5
	Formstabilität (%)
	Verzerrung -1,5
	Querfäden -1,5
	Martindale (Zyklen) 90000
	Bruchdehnung
	Verzerrung 41
	Querfäden 44
	Bruchlast (daN)
Verzerrung 180	
Querfäden 150	

Druck design MURA



MURA NOIR 10



MURA GLACIER 43



MURA MASTIC 48



MURA GRENAT 56



MURA OLIVE 61



MURA SAPHIR 106



MURA ROSE 129



MURA MINERAL 157



MURA DUNE 170



MURA ETAIN 180



MURA SAVANE 185

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected