



SOLLY BPI 00

Support d'impression à l'aspect rustique. La trame effet lin créer un léger relief irrégulier tout en permettant à cette qualité d'être imprimée par sublimation facilement.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Applications **Faltgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge**

Zusammensetzung **50% polyester FR recyclé/50% polyester FR**

Gewicht **240 g/m²** **Breite 280 cm**

Stoffrichtung **Rückwärtsrichtung** **Eignung** ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis     

Beschriftungen **France Terre Textile (R016)**

Certifications **OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)**

Mindestbestellmenge **25**

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit

M1 / B1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Beständigkeit

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) | 4 |
| Pilling | 3 |
| Formstabilität (%) | |
| Verzerrung | -3 |
| Querfäden | -1 |
| Martindale (Zyklen) | 25000 |
| Bruchdehnung | |
| Verzerrung | 36 |
| Querfäden | 36 |
| Bruchlast (daN) | |
| Verzerrung | 170 |
| Querfäden | 60 |

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected