BOREAL


BOREAL Bpi 00

BOREAL Blanc 01


BOREAL Crème 02


BOREAL Bordeaux 04


BOREAL Noir 10


BOREAL Bronze 128

BOREAL Faience 149


BOREAL Orange 15


BOREAL Acier 18

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen


BOREAL Fuchsia 33

BOREAL Cactus 36


BOREAL Moutarde 47


BOREAL Mastic 48

BOREAL Cuivre 50


BOREAL Turquoise 53


BOREAL Terracotta 65


BOREAL Chocolat 70


BOREAL Prune 84

BOREAL Emeraude 88

BOREAL Océan 91


BOREAL Mousse 92

sotexpro
(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen


BOREAL Taupe 95


BOREAL Gris 97

BOREAL Titanium 98



BOREAL Galet 144

Dieser Stoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar. Er passt zu allen Stilarten und Atmosphären.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% feuerfester Polyester
Gewicht	260 g/m² 754 g/ml **Breite** 290 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	**0.88**
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	**0.9**
	Classe d'absorption acoustique	**A**
Optischer Index	Réflexion lumineuse	**3 %**
	Absorption lumineuse	**97 %**
Thermischer Index	Réflexion solaire	**27 %**
	Absorption solaire	**73 %**
	Gtot	**Gt 48 % Fc 81 %**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**4**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	**0**
	Schuss	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**17**
	Schuss	**27**
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	**87**
	Schuss	**110**