



# MIRAGE 2 Blanc 01

Dieser einfarbige Stoff mit aluminiumbeschichtetem Trägermaterial eignet sich perfekt zum Schutz gegen Lichteinstrahlung. Kann nicht an feuchten Orten installiert werden. Chemisches Reinigen erforderlich. Bitte beachten: dieser Stoff ist nicht zur horizontalen Anbringung geeignet.

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen - Rollos |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% aluminiumbeschichteter Polyester              |
| <b>Gewicht</b>           | 200 g/m <sup>2</sup>                               |
| <b>Breite</b>            | 280 cm                                             |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                          |
| <b>Mindestbestellung</b> | 25 mètre(s) linéaire(s)                            |

## Technische Merkmale

|                            |                              |                 |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Brandschutzklassifizierung | IMO PASS / M1                |                 |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse          | 55 %            |
|                            | Absorption lumineuse         | 38 %            |
|                            | Transmission lumineuse       | 7 %             |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire            | 56 %            |
|                            | Absorption solaire           | 37 %            |
|                            | Transmission solaire         | 7 %             |
|                            | Transmission UV              | 5 %             |
|                            | Gtot                         | Gt 39 % Fc 66 % |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)  | 6               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%) |                 |
|                            | Kette                        | 0               |
|                            | Schuss                       | -0.5            |
|                            | Allongement rupture (mm)     |                 |
|                            | Kette                        | 25              |
|                            | Schuss                       | 23              |
|                            | Résistance rupture (daN)     |                 |
|                            | Kette                        | 110             |
|                            | Schuss                       | 140             |