SIENTO LITO Cuivre 50

Licht filternder Stoff aus recycelten Garnen Der Anteil an recyceltem Material und das Herstellungsverfahren des Garns, mit dem diese Qualität gewebt wird, können zu leichten Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen führen.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester FR, davon 90% aus recyceltem Material
Gewicht	335 g/m² **Breite** 280 cm
Laufrichtung	Contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	**0.76**
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	**0.7**
	Classe d'absorption acoustique	**C**
Optischer Index	Réflexion lumineuse	**25 %**
	Absorption lumineuse	**71 %**
	Transmission lumineuse	**4 %**
Thermischer Index	Réflexion solaire	**41 %**
	Absorption solaire	**45 %**
	Transmission solaire	**14 %**
	Transmission UV	**2 %**
	Gtot	**Gt 44 % Fc 74 %**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**5**
	Boulochage	**1**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	**-1**
	Schuss	**-0.5**
	Martindale (Cycles)	**20000**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**49**
	Schuss	**34**
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	**140**
	Schuss	**79**