

BOREAL Mastic 48

Dieser einfarbige Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die sich für jegliche Stils und Launen eignen.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% feuerfester Polyester
Gewicht	260 g/m² 754 g/ml **Breite** 290 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	**0.88**
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	**0.9**
	Classe d'absorption acoustique	**A**
Optischer Index	Réflexion lumineuse	**55 %**
	Absorption lumineuse	**45 %**
Thermischer Index	Réflexion solaire	**53 %**
	Absorption solaire	**47 %**
	Gtot	**Gt 40 % Fc 67 %**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	**0**
	Schuss	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**17**
	Schuss	**27**
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	**87**
	Schuss	**110**