

# BOREAL Cuivre 50

Dieser einfarbige Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die sich für jegliche Stils und Launen eignen.

## Technische Eigenschaften

Non feu

| | |
|---|---|
| **Anwendungen** | Vorhänge - Faltgardinen |
| **Zusammensetzung** | 100% feuerfester Polyester |
| **Gewicht** | 260 g/m² 754 g/ml **Breite** 290 cm |
| **Laufrichtung** | Sens normal ou contresens |
| **Zertifizierungen** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Mindestbestellung** | 1 mètre(s) linéaire(s) |

## Technische Merkmale

| | | |
|---|---|---|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Akustik | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.88** |
| | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | **0.9** |
| | Classe d'absorption acoustique | **A** |
| Optischer Index | Réflexion lumineuse | **55 %** |
| | Absorption lumineuse | **45 %** |
| Thermischer Index | Réflexion solaire | **53 %** |
| | Absorption solaire | **47 %** |
| | Gtot | **Gt 40 % Fc 67 %** |
| Beständigkeit | Solidité lumière (Classe/8) | **6** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Kette | **0** |
| | Schuss | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Kette | **17** |
| | Schuss | **27** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Kette | **87** |
| | Schuss | **110** |